



UMA MARCA DO GRUPOUNITÀ

2 anos de garantia

# MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO AUTOESCORVANTE

## CHM2-4ZHE



### APLICAÇÕES

- Abastecimento doméstico
- Sistema de aquecimento e refrigeração
- Transferência de água
- Reforço de pressão
- Pressurização

### DIFERENCIAIS

- Motor de ímã permanente
- Pressão constante
- Pressão ajustável
- Alto fluxo
- Economia de energia
- Multifuncional
- Autoescorvante (ou autopurgante)
- Anticongelante
- Baixo ruído
- Multiproteção
- Ampla faixa de tensão



Rotor centrífugo fechado em noryl



Sensor de temperatura e pressão

# MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO AUTOESCORVANTE

CHM2-4ZHE

## CARACTERÍSTICAS BOMBA

**Vazão nominal:** 2.0 m<sup>3</sup>/h

**Vazão máxima:** 6.0 m<sup>3</sup>/h

**Altura máxima:** 45 m

**Pressão nominal:** 41 mca

**Corrente de entrada do controlador:** 6.6 A

**Temp. ambiente:** < 40°C

**Temp. máx. do líquido:** 90 °C

**Nível de ruído:** 58 dB

**Ø Sucção x Recalque:** 1" x 1"

**Altura máx. de sucção:** 6,0 m

**Faixa de pressão da operação:** 1,5 – 4,2 bar

**Quantidade de estágios:** 4

## CARACTERÍSTICAS MOTOR

**Tensão:** 220 V (Monofásico)

**Potência:** 0.75 kW | 1 hp

**Frequência:** 60 Hz

**Corrente de entrada:** 4.9 A

**Velocidade de rotação:** 4000 rpm

**Ø do rotor:** Ø 73.7 mm

**Modelo do rotor:** Centrífugo Fechado

**Material do rotor:** Noryl

**Grau de proteção:** IPX4

**Classe de isolação:** B

**Regime de operação:** S1



<b>Vazão (m<sup>3</sup>/h)</b>	0	1,20	2,40	3,60	4,50	5,40	6,30	6,90
<b>Pressão (mca)</b>	45,00	43,00	40,00	34,00	28,00	22,00	14,00	9,60



UMA MARCA DO GRUPO UNITÀ

• 2 anos de garantia •  
anos de garantia

# MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO AUTOESCORVANTE


## CHM2-4ZHE

[REV00 - 11/2024 | 03.08.01.10]

### DIMENSÕES E PESOS

Peso do equipamento: 11 kg

Peso bruto: 11,8 kg



DN1	DN2	Dimensões produto (mm)								Dimensões embalagem (mm)	
		a	a1	b	b1	h	h1	h2	n	n1	C x L x A
G1	G1	410	209	233	106	264	94	198	102	111	458 x 285 x 309