

Aplicações

Piscinas

Diferenciais

Silenciosa

Tomada de energia padrão

Bomba

- Leve e compacta - Corpo em plástico (PP)
- Altura máxima de sucção: 3,5 m
- Temperatura máxima do líquido: 35°C
- Selo mecânico em grafite cerâmica buna
- Eixo em aço carbono SAE 1045
- Para os modelos com potência menor de 0,5 hp:
Sucção x Recalque: 1.1/2" x 1.1/2"
- Para os modelos com potência maior ou igual a 0,5 hp:
Sucção x Recalque: 2" x 2"

Motor

Maior vida útil - Classe de isolamento F

Temperatura ambiente até 40 °C

Protetor térmico

Resistente à poeira e jatos de água - IPX5

Tampa do pré-filtro transparente

FÁCIL INSTALAÇÃO: acompanha conexões

Base reforçada

2 anos de garantia

ECONÔMICA
Alta eficiência energética

Rotor centrífugo fechado em noryl

*Modelos abaixo de 0,5 cv não possuem base reforçada

Resistente à poeira e jatos de água - IPX5					Altura Manométrica Total (mca)																						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Modelo	Tensão (V)	Filtro compatível	Potência		Vazão (m³/h)																			P. Máx. (mca)	Tam. da piscina (L)		
			kW	hp	Válido para altura de sucção de 0 metros																				6h	8h	
XKP305	127 ou 220 (M)	FPL-200	0,18	0,25	8,0	7,2	6,4	5,5	4,6	3,5	2,3	0,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,5	21.000	28.000
XKP405	127 ou 220 (M)	FPL-300	0,25	0,33	9,7	8,9	7,9	6,9	5,8	4,6	3,3	1,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9	21.000	28.000
XKP554A	127 ou 220 (M)	FPL-400	0,37	0,50	17,5	16,5	15,5	14,5	13,0	11,8	10,3	8,5	6,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10	33.000	44.000
XKP804A	127 ou 220 (M)	FPL-500	0,55	0,75	19,0	18,2	17,3	16,4	15,4	14,4	13,4	12,2	10,9	9,1	6,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12	51.000	68.000
XKP904A	220/380 (T)	FPL-500	0,55	0,75	20,5	19,5	19,0	17,8	16,9	16,0	15,0	14,0	13,0	11,7	9,5	7,1	4,9	---	---	---	---	---	---	---	13,8	51.000	68.000
XKP1104A	127 ou 220 (M) ou 220/380 (T)	FPL-600	0,75	1,00	21,7	21,0	20,3	19,5	18,7	17,5	16,5	15,6	14,2	13,0	11,7	10,0	8,5	6,3	3,0	---	---	---	---	---	15,6	78.000	104.000
XKP1604A	127 ou 220 (M) ou 220/380 (T)	---	1,10	1,50	---	---	27,7	26,8	26,0	25,1	24,3	23,3	22,4	21,3	20,1	18,9	17,8	16,7	15,3	13,5	10,7	4,7	---	18,0	100.000	170.000	
XKP2204A	127 ou 220 (M)	---	1,50	2,0	---	---	---	31,0	30,1	29,2	28,3	27,5	26,6	25,7	24,8	23,8	22,3	20,9	19,5	18,2	16,5	14,2	7,5	20,0	150.000	200.000	