# **3"LDP** - Submersa solar



## **Aplicações**

· Ideal para locais onde a rede elétrica não está disponível ou não é confiável



Poços artesianos\*



Residências



Irrigações em chácaras



Bebedouros de animais

\*Água limpa e isenta de sólidos em suspensão

### **Diferenciais**



Corpo da motobomba e recalque aço inox



Proteção contra trabalho a seco, sobretensão, sobrecarga e subtensão

#### **Bomba**

- · Corpo em aço inox
- · Indicada para água limpa com temperatura máx. de 40 °C
- · Imersão máxima: 150 metros
- · Comprimento do cabo: 2 metros

#### Motor



Corrente contínua sem escovas (ímã permanente)



Corpo em aço inox



Proteção contra poeira e água - IP68



Enrolamento em cobre







Painel de controle



Rotor centrífugo fechado em poliacetal

\*Imagens meramente ilustrativas

																	Aitura	ı man	ometi	ica ic	otai (r	nca)									4
									0	5 1	0 15	5 20	25	30	35 -	40 4	5 50	55	60	65	70	80	90	100	110	120 1	130 1	40 15	50 16	60 170	)
Modelo	Tensão (VDC)		Valores de potência e tensão para cada placa		da bamba	N° de	Potê kW	ncia hp														P.Máx. (mca)									
3LDP3.5-95-72-750	90 - 120	3 (Série)	450W - 34V	1.1/4"		13	0,75	1	3,5	3,4 3	,3 3,	2 3,1	3	2,9	2,8	2,6 2,	4 2,3	3 2	1,9	1,7	1,4	0,9	0,4	-	-	-	-				95
3LDP3.8-123-110-1100	110 - 150	4 (Série)	450W - 34V	1.1/4"	75	16	1,1	1,5	3,8	3,7 3	,6 3,	5 3,4	3,3	3,2	3,1	3 2,	9 2,7	7 2,6	2,5	2,3	2,2	1,8	1,5	1,1	0,7	0,2	_		_		123
3LDP6-125-110-1500	110 - 150	4 (Série)	550W - 42V	1.1/2"	75	15	1,5	2	6 !	5,8 5	,7 5,	6 5,4	5,3	5,2	5 4	4,8 4,	6 4,5	4,2	4	3,8	3,6	3,1	2,5	1,9	1,2	0,5	_		_		125
3LDP3.8-180-110-1500	110 - 150	4 (Série)	550W - 42V	1.1/4"		22	1,5	2	3,8	3,7 3	,6 3,	6 3,5	3,5	3,4	3,4	3,3 3,	2 3,2	2 3,1	3	2,9	2,8	2,7	2,5	2,3	2	1,8	1,5	,3 1,0	J2 0	0,4	4 180